

Lançamentos Filtração Hidráulica – Encontro Nacional de Distribuição

Guardian BR

Apresentamos o novo Guardian BR, este equipamento substituirá os atuais modelos importados.

Especificações Técnicas

Vazão: 900 LPH

Viscosidade Máxima: 700 SSU (150 cSt)

Temperatura de Operação: 5°C A 75°C

Bypass/ Válvula de Alívio: 50 psi (3,45 bar)

Indicador de Saturação: 25 psi (1,76 bar)

Motor Elétrico:

220V= RPM 3600 – 0,25 KW – 1,5 A

12V/24V= RPM 2500 – 0,25KW – 25 A

Peso: 12KG

Filtro de entrada: Malha 150 Micras

Ruído: 80 dB

Dimensões do Produto:

C: 510mm x A: 210mm x L: 210mm

Dimensões da Embalagem:

C: 510mm x A: 255 mm x L: 340 mm



GT4 - * - 10C**

Modelo	
Código	Opção
220	220 VCA
012	12 VCC
024	24 VCC

Elementos Filtrantes Adicionais				
Código	Meio Filtrante	Características		
		Tamanho	Razão	Rosca
10C*	Celulose	21 µm	β > 1000	1" 12 UNF
10Q	Microfibra	10 µm		